



## CHASQUI 20W50 MINERAL

### Descripción del producto:

Lubricante para motores de 4t de base mineral de máxima nivel de calidad de aditivos de última generación. Garantizan buena protección al motor, embrague y caja de cambios. Ideal para todo tipo de clima o terreno.

### Aplicaciones

API:SL, JASO:MA2, 1LT, MADE IN INDIA

Parámetro de prueba	Requisito especificado	Método	Resultado
Color		Visual	Marrón
Apariencia	Líquido claro y brillante	Visual	Líquido claro y brillante
Densidad a 15°C (kg/l)	Reporte	ASTM D 1298	0.884
Viscosidad cinemática a 40° (Cst)	Mín. 135	ASTM D 445	172.00
Viscosidad cinemática a 100° (Cst)	Mín. 21.9, Máx. 26.9	ASTM D 445	19.50
Índice de viscosidad	Mín. 120	ASTM D 2270	135
Punto de inflamación (°C)	Mín. 230	ASTM D 92	240
Punto de congelación (°C)	Máx. -18	ASTM D 97	Inferior a -21
Número básico total	Mín. 6.5	ASTM D 2896	7.0

**Salud, Seguridad y Entorno:** El contacto prolongado y repetido con el aceite puede provocar trastornos cutáneos. Evitar el contacto. Lávese inmediatamente con agua y jabón. No vierta aceite usado en desagües ni en el medio ambiente. Desechar en un punto de recogida de aceite usado autorizado.