



## CHASQUI 25W60 MULTIGRADO MINERAL

### Descripción del producto:

Lubricante de fabricación especial para motores de 4T que trabajan al límite y generan máximo esfuerzo, reduciendo el desgaste; ofrece limpieza y durabilidad del motor.

### Aplicaciones

API:SG, JASO:MA2, 1LT, MADE IN INDIA

Parámetro de prueba	Requisito especificado	Método	Resultado
Color		Visual	Marrón
Apariencia	Líquido claro y brillante	Visual	Líquido claro y brillante
Densidad a 15°C (kg/l)	Reporte	ASTM D 1298	0.896
Viscosidad cinemática a 40° (Cst)	Mín. 135	ASTM D 445	225.00
Viscosidad cinemática a 100° (Cst)	Mín. 21.9, Máx. 26.9	ASTM D 445	24.50
Índice de viscosidad	Mín. 120	ASTM D 2270	137
Punto de inflamación (°C)	Mín. 230	ASTM D 92	250
Punto de congelación (°C)	Máx. -18	ASTM D 97	Inferior a -18
Número básico total	Mín. 6.5	ASTM D 2896	7.5

**Salud, Seguridad y Entorno:** El contacto prolongado y repetido con el aceite puede provocar trastornos cutáneos. Evitar el contacto. Lávese inmediatamente con agua y jabón. No vierta aceite usado en desagües ni en el medio ambiente. Desechar en un punto de recogida de aceite usado autorizado.