



INTI 20W50 4T FULL SYNTHETIC 100%

Descripción del producto:

Formulada y desarrollada con tecnologìa SCT ESTER sintètica para motores de 4t de baja, media y alta cilindrada, con aditivos de ùltima generaciòn y bases de màximo nivel de calidad. Garantiza una eficiente proteccìon al motor y ahorro de combustible aun en condiciones de alta temperatura.

Aplicaciones

SYNTHETIC BLEND, API:SP, JASO: MA2, 1LT,
MADE IN INDIA

Parámetro de prueba	Requisito especificado	Método	Resultado
Color		Visual	Marrón
Apariencia	Líquido claro y brillante	Visual	Líquido claro y brillante
Densidad a 15°C (kg/l)	Reporte	ASTM D 1298	0.884
Viscosidad cinemática a 40° (Cst)	Mín. 135	ASTM D 445	167.00
Viscosidad cinemática a 100° (Cst)	Mín. 21.9, Máx. 26.9	ASTM D 445	20.00
Índice de viscosidad	Mín. 120	ASTM D 2270	139
Punto de inflamación (°C)	Mín. 230	ASTM D 92	240
Punto de congelación (°C)	Máx. -18	ASTM D 97	Inferior a -30
Número básico total	Mín. 6.5	ASTM D 2896	7.5

Salud, Seguridad y Entorno: El contacto prolongado y repetido con el aceite puede provocar trastornos cutáneos. Evitar el contacto. Lávese inmediatamente con agua y jabón. No vierta aceite usado en desagües ni en el medio ambiente. Desechar en un punto de recogida de aceite usado autorizado.