



GRASA DE ALTO RENDIMIENTO

Descripción del producto:

Grasa de alto rendimiento Atipax, a base de jabón de calcio premium con grafito micronizado. Reduce fricción y soporta cargas en piezas con movimiento alternativo o deslizante.

Aplicaciones

- Ideal para sujetadores, émbolos, deslizadores, cables, cadenas, piñones, poleas y engranajes de baja velocidad.
- Funciona en cojinetes lisos y como antiadherente ante contacto ocasional con agua.

Características y beneficios:

Propiedades de presión extrema, Estabilidad frente al desgaste y la oxidación, protección excepcional para los sistemas, Excelente resistencia, capacidad inherente de absorción de impactos y vibraciones.

Propiedad	Prueba	NLGI 2	NLGI 1	NLGI 0
Apariencia	Visual		Pasta grisácea negra	
Estructura	CTM		Suave y homogénea	
Engrosante	CTM		Calcio hidratado	
Viscosidad del aceite base (@ 40°C (est))	ASTM D445		41-75	
Penetración trabajada, 60x	ASTM D217	265-295	265-295	265-295
Punto de goteo, °C mínimo	ISO 2176	88	88	85
Acidez libre (como ácido oleico), %	ASTM D128	0.5	0.2	0.2
Lubricante sólido	CTM		Grafito (>6%)	

Salud, Seguridad y Entorno: El contacto prolongado y repetido con el aceite puede provocar trastornos cutáneos. Evitar el contacto. Lávese inmediatamente con agua y jabón. No vierta aceite usado en desagües ni en el medio ambiente.

Desechar en un punto de recogida de aceite usado autorizado.