



ATIPAX LÍQUIDO DE FRENOS DOT 4

Descripción del producto:

Líquido de Frenos Atipax DOT 4, a base de poliglicol, ideal para frenos de disco, tambor y ABS en vehículos, motos y autos bajo condiciones moderadas a severas.

Aplicaciones

- Sistemas de freno hidráulico en autos, motos y vehículos comerciales que usen DOT 4.
- Frenos de disco, tambor y ABS.
- Vehículos que usen DOT 3 o SAE J 1703 para mejorar el frenado.
- Sistemas de embrague hidráulico compatibles.

Características y beneficios:

Alto punto de ebullición, Estabilidad oxidativa superior, Estabilidad a altas temperaturas y fluidez a bajas temperaturas, Inhibidores de corrosión efectivos, Propiedades lubricantes y de protección del sistema, Compatibilidad

Parámetro de prueba	Método	Valores de prueba
Viscosidad a -40°C (sCt)	FMVSS 116	<1800
Viscosidad a 100°C (sCt)	FMVSS 116	>1.5
Punto de ebullición en equilibrio (ERBP), °C	FMVSS 116	>230
Punto de ebullición húmedo (Wet ERBP) ,°C	FMVSS 116	>155
Valor de pH	FMVSS 116	7.0 a 11.5
Densidad a 15°C, Kg/l	D 1298	1.06

Salud, Seguridad y Entorno: El contacto prolongado y repetido con el aceite puede provocar trastornos cutáneos. Evitar el contacto. Lávese inmediatamente con agua y jabón. No vierta aceite usado en desagües ni en el medio ambiente.

Desechar en un punto de recogida de aceite usado autorizado.